

**ZONE 1/21
CL I, II, III DIV 1**



Push-To-Talk



**13-polige
ISM Schnittstelle**



Android™ 10

IS330.1

Das professionelle Mobiltelefon kann durch seine frei programmierbare Taste, optional mit PTT, wie ein Funkgerät eingesetzt werden und ist durch seine ISM-Schnittstelle zur Verwendung mit weiterem Zubehör, wie RSM oder PTT-Headsets, auch für die spezielle MCPTT-Kommunikation geeignet. Das Android Enterprise Recommended-Gerät ist Zero-Touch-fähig und über ein MDM-System übersichtlich zu verwalten. Die leistungsstarke Batterie und die Möglichkeit über Desktop- oder Multi Charger zu laden komplettieren die Highlights dieses haptisch ansprechenden und sehr robusten Mobilgeräts.

› Alle Marken und Copyrights sind Eigentum ihrer jeweiligen Besitzer. › © 2021 by i.safe MOBILE GmbH | Alle Rechte vorbehalten. | Druckfehler, Änderungen und Irrtümer vorbehalten. | Abb. ähnlich. | 1027MD01REV10_DE_10.2021



i.safe MOBILE

< IS330.1 >



ATEX Zulassung: EX-Zone 1/21
Ⓜ II 2G Ex ib IIC T4 Gb
Ⓜ II 2D Ex ib IIIC T135°C Db IP6X



IECEx Zulassung: EX-Zone 1/21
Ex ib IIC T4 Gb
Ex ib IIIC T135°C Db IP6X



NEC500 Zulassung:
Class I, II, III Division 1
Groups A B C D E F G T4



EAC Zulassung:
1Ex ib IIC T4 Gb X
Ex ib IIIC T135°C Dc X

Weitere Zulassungen: JNIOSH (Japan)

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

| | |
|-----------------------|---|
| Betriebssystem | Android™ 10 |
| Prozessor | SDM660 Octa-Core (Kryo Gold-Quad cores 2,2 GHz; Kryo Silver-Quad cores 1,8 GHz) |
| Speicher | 4 GB RAM 64 GB interner Speicher microSD Speicher bis 128 GB |
| Frequenzen | 2G GSM: 850/900/1800/1900 MHz 3G WCDMA: UMTS B1/2/4/5/8 4G LTE-FDD: B1/2/3/4/5/7/8/12 with MFBI B13/14/17/20/25/26/28A/28B/29/30/66 4G LTE-TDD: B38/B39/B40/B41 4G LTE-SCDMA: B34/B39 |
| Abmessungen | Größe: 152,8 x 62 x 26,7 mm Gewicht: 318 g |
| Display | 2,6" Gorilla Glass® 3. Generation 320 x 432 Pixel |
| Batterie | 4050 (typ. 4200) mAh, 3,8 V, 14,98 Wh wechselbar |
| Kamera | 13 MP AF Rückseite a 5 MP FF Vorderseite |
| Verbindungen | WiFi 2,4 GHz + 5 GHz: IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/e/k/r/h mit Hotspot für max. 8 Verbindungen Bluetooth® 5 GPS, A-GPS, Glonass, Beidou, Galileo Near Field Communication |
| Schutzarten | IP68 wasser-/staubdicht MIL-STD-810G Einsetzbar von -20 °C bis +60 °C |

WEITERE SPEZIFIKATIONEN



Push-To-Talk Taste
PTT ready (Applikation eines Drittanbieters nötig,
basierend auf länderspezifischen Vorschriften)



Universelle, 13-polige ISM- (Multifunktions-)
Schnittstelle zum Anschluss von Zusatzgeräten
für vielfältige Anwendungsmöglichkeiten



SOS-Taste für Alleinarbeiterschutz
LWP ready (Applikation eines Drittanbieters nötig,
basierend auf länderspezifischen Vorschriften)



Verstärkter Lautsprecher



Dual-Nano-SIM



Accelerometer, Gyroskop-, Licht-, Magnet-,
Näherungs-, Druck-Sensor

LIEFERUMFANG

Mobiltelefon, Batterie, i.safe PROTECTOR 2.0 Type C USB-Kabel, Netzadapter universal, Schraubendreher, Display-Schutzfolie, Schnellstartanleitung und Sicherheitsvorschriften

Besuchen Sie unsere Internetseite. Dort finden Sie detaillierte Informationen, sowie eine Übersicht über kompatibles Zubehör.