

SIM-Karte -
einfach zu installieren



**ZONE 2/22
CL I, II, III DIV 2**

android
enterprise
recommended



- › Ideal für IoT-Maintenance-
Applikationen
- › Zero-Touch fähig
- › Android™ 10

IS930.2

Das robuste und leistungsstarke Tablet der Industrie 4.0-Generation ist Android Enterprise Recommended und durch Zero-Touch-Funktionalität sofort einsatzbar und ideal für Maintenance-Applikationen im IoT-Umfeld geeignet. Das 8 Zoll große Display, zwei frei programmierbare Tasten, eine langlebige Batterie, eine praktische Handschleufe und eine separate Ledertasche mit Umhänge-/Gürtel- oder Tragegurtsystem sind weitere Highlights.

› Alle Marken und Copyrights sind Eigentum ihrer jeweiligen Besitzer. › © 2021 by i.safe MOBILE GmbH | Alle Rechte vorbehalten. | Druckfehler, Änderungen und Irrtümer vorbehalten. | Abb. ähnlich. | 1041MD01REV08_DE_11.2021



i.safe MOBILE

< IS930.2 >



ATEX Zulassung: EX-Zone 2/22
Ⓜ II 3G Ex ic IIC T4 Gc IP64
Ⓜ II 3D Ex ic IIIC T135°C Dc IP64



IECEx Zulassung: EX-Zone 2/22
Ex ic IIC T4 Gc IP64
Ex ic IIIC T135°C Dc IP64



NEC500 Zulassung:
Class I, II, III Division 2
Groups A B C D F G T4 T135°C



EAC Zulassung:
2Ex ic IIC T4 Gc X
Ex ic IIIC T135°C Dc X

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Betriebssystem	Android™ 10
Prozessor	SDM660 Octa-Core (Kryo Gold-Quad cores 2,2 GHz; Kryo Silver-Quad cores 1,8 GHz)
Speicher	4 GB RAM 64 GB interner Speicher microSD Speicher bis 128 GB
Frequenzen	2G GSM: 850/900/1800/1900 MHz 3G WCDMA: UMTS B1/2/4/5/8 4G LTE-FDD: B1/2/3/4/5/7/8/12 with MFBI B13/14/17/20/25/ 26/28A/28B/29/30/66 4G LTE-TDD: B38/B39/B40/B41 4G LTE-SCDMA: B34/B39
Abmessungen	Größe: 237 x 156 x 22 mm Gewicht: 890 g
Display	8" Gorilla Glass® 3. Generationn 1200 x 1920 Pixel
Batterie	8400 mAh
Kamera	13 MP AF Rückseite 5 MP FF Vorderseite
Verbindungen	WiFi 2,4 GHz + 5 GHz: IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/e/k/r/h mit Hotspot für max. 8 Verbindungen Bluetooth® 5 GPS, A-GPS, Glonass, Beidou, Galileo Near Field Communication
Schutzarten	IP68 wasser-/staubdicht MIL-STD-810H Einsetzbar von -20 °C bis +60 °C

WEITERE SPEZIFIKATIONEN



SOS-Taste für Alleinarbeiterschutz
LWP ready (Applikation eines Drittanbieters nötig,
basierend auf länderspezifischen Vorschriften)



2 individuell programmierbare Tasten



Display mit Handschuhen bedienbar



Accelerometer, Gyroskop-, Magnet-, Temperatur-
und Feuchtigkeit-, Näherungs-Sensor



Magnetladeanschluss

LIEFERUMFANG

Tablet mit integrierter Batterie, Handschleufe, Type C USB-Kabel, USB Magnetladekabel, Netzadapter universal, Display-Schutzfolie, Schnellstartanleitung und Sicherheitsvorschriften

Besuchen Sie unsere Internetseite. Dort finden Sie detaillierte Informationen, sowie eine Übersicht über kompatibles Zubehör.