Hohe Flexibilität.
Ergonomische Bedienung.
Hervorragende Performance.



Bluetooth Scanner für explosionsgefährdete Bereiche





ldent-Ex®





VORTEILE

- Ultra robust und eigensicher
- Hervorragende Performance der Kopfmodule
- Hohe Flexibilität durch austauschbare Kopfmodule
- Ergonomische Bedienung mit nur einer Hand
- Kann mit jedem Bluetooth®-fähigen Gerät gepaart werden.
- Optimale Verbindung mit ecom Produkten
- Ideal für intensive Scanaufgaben und 12-Stunden-Schichten
- Gemindertes Schadens- / Verschmutzungsrisiko =
 Gemindertes Ausfallrisiko
- Optional: Service Level Agreement über 3 Jahre (SLA)

ZERTIFIZIERUNG

ATEX $\langle \epsilon_x \rangle$

IECEx

Ex ib op is IIC T4 Gb



Ex ib op is IIIC T135°C Db

NEC & CEC Class I, II, III Div. 1 Groups A-G, T4, T135°C Cl I Zn 1, AEx ia IIC T4 Gb IP64

Cl II Zn 21, AEx ia IIIC T135°C Db IP64

Ex ia IIC T4 Gb

Ex ia IIIC T135°C Db

MODULARES KOPFDESIGN

Mit seinem einzigartigen modularen Aufbau kann der Ident-Ex® 01 speziell für Ihre Bedürfnisse und Anforderungen konfiguriert werden, indem Sie aus unterschiedlichen Kopfmodulen das richtige auswählen. Wenn sich die Anforderungen ändern sollten, kann das Kopfmodul auf dem Gerät durch ein von ecom zugelassenes Service-Center ausgetauscht werden. Eine Übersicht aller derzeit verfügbaren Kopfmodule finden Sie in unserem Ident-Ex® 01-Konfigurator auf https://www.ecom-ex.com.



BLUETOOTH SCANNER, READER & IMAGER



MODULARE KOPFMODULE	
EN-EX25-A*	2D Barcode Imager
NL-TLB30-B*	125/134 kHz LF RFID, AirCoil
NF-TLB30-B*	125/134 kHz LF RFID, Ferrite Antenna
NH-UNI13-B*	13.56 MHz HF RFID
NE-UNI900-A*	868 MHz UHF RFID
NU-UNI900-A*	915 MHz UHF RFID
NT-LID-B*	TROVAN LF RFID R/W Module
ZN-SE965-A*	1D Laser Barcode Scanner
ZL-SE965-TLB30-A*	Kombi Module 1D Barcode + LF RFID, Air Coil
ZF-SE965-TLB30-A*	Kombi Module 1D Barcode + LF RFID, Ferrite Antenna
ZH-SE965-UNI13-A*	Kombi Module 1D Barcode + HF RFID
ZT-SE965-LID-A*	Kombi Module 1D Barcode + Trovan
ACT CONTRACTOR AND ADDRESS OF THE ACT OF THE	

LIEFERUMFANG

- Ident-Ex® 01
- Kopfmodul
- Ladekabel
- Reiseladegerät
- Bedienungsanleitung
- Sicherheitshinweise
- Sicherheitshandbuch

ZUBEHÖR

- Lederholster
- Handschlaufe
- Einziehbares Lanyard
- Dockingstation
- Software
- Ledertasche für einziehbares Lanyard













Bluetooth Scanner Ident-Ex® 01

ATEX / IECEX ZONE 1/21, NEC/CEC CLASS 1 DIVISION 1

TECHNISCHE DATEN	
Abmessungen	Mit Ex-25 Kopfmodul: 235 x 84 x 58mm Restliche Kopfmodule: 221 x 84 x 58mm
Gewicht	425-560g (Abhängig vom Kopfmodul)
Batterie	Li-Ion, wiederaufladbar; 12+ hours; 10.000+ Scanvorgänge mit einer Akkuladung
Interner Speicherplatz	Offline Batchmode 2 MBytes, 2D QR barcodes = 500+, RFID tags (ID only) = 500+
Bluetooth	Class II, bis zu ca. 10 Metern
Scan- Leistung	RFID¹ = bis zu 1,5m Barcode = 15 cm bis 15 m

¹ Abhängig von Scan-Tag & Umgebung



Your automation, our passion.

Explosionsschutz

- Eigensichere Barrieren
- Signaltrenner
- Feldbusinfrastruktur FieldConnex®
- Remote-I/O-Systeme
- Elektrisches Ex-Equipment
- Überdruckkapselungssysteme
- Bedien- und Beobachtungssysteme
- Mobile Computing und Kommunikation
- HART Interface Solutions
- Überspannungsschutz
- Wireless Solutions
- Füllstandsmesstechnik

Industrielle Sensoren

- Näherungsschalter
- Optoelektronische Sensoren
- Bildverarbeitung
- Ultraschallsensoren
- Drehgeber
- Positioniersysteme
- Neigungs- und Beschleunigungssensoren
- Feldbusmodule
- AS-Interface
- Identifikationssysteme
- Anzeigen und Signalverarbeitung
- Connectivity

